

## MIRAGE

### Informations techniques

Structure : Aluminium

Couleurs : Noir (RAL 9005)

Réflecteur spécial pour un meilleur effet lèche-mur

Diffuseur polycarbonate

Puissance : 10W

Flux lumineux : 800lm (4000K) 700lm (3000K)

Efficacité réelle : 80lm/W (4000K) 70lm/W (3000K)

T° de couleur : Réglable par switch 3000/4000K

Faisceau : 90°\*100°

IP65

Double sortie de câbles pour repiquage

LED SMD 2835 / IRC80

Maintien du flux : L80B10 >50 000H

Classe 1

Driver intégré AC220-240V 50-60Hz

Température de fonctionnement : -20°C~45°C

Température de stockage : -20°C~65°C

Résistance aux fils incandescents : 750°C

Garantie : 5 Ans




#### Choix T° de couleur :

3000K ou 4000K Haut  
3000K ou 4000K Bas

#### Choix d'éclairage :

Bas uniquement  
Bas + haut  
Haut uniquement



Référence	Couleur	Puissance	Lumens haut (4000K)	Lumens bas (3000K)	CCT Réglable sur le luminaire	Dimensions
20088	Noire	10W	400lm	400lm	3000/4000K	200*100*60mm