

SPECI-LIGNE

Luminaire linéaire, plusieurs finitions sont possibles.

Fabriqué dans notre
atelier en France
à Quincy-Voisins



Linéaires fabriqués dans notre atelier en France


Nous avons en stock les matières premières, que nous façonnons à chaque commande, ce qui nous permet d'être très réactifs, de réaliser les longueurs qui vous conviennent, et d'appliquer la couleur de votre choix, puisque tout notre stock d'aluminium est brut non peint .



Centre multi accueil de coulommiers



Amphithéâtre les chapelles Bourbon



Hall d'immeuble



Axa Meaux



Maternelle la Ferté sous Jouarre



Salle de motricité la ferté sous Jouarre



SPECI-Ligne SA 50

SAILLIE

GARANTIE
8ans

SPECI-Ligne SA 50 est une nouvelle génération de luminaire LED qui peut être installée en saillie, individuellement ou en ligne.

Structure aluminium avec **plusieurs finitions de peinture** possibles.

Diffuseur opal.

Luminosité et diffusion homogène, sans coupure de flux aux intersections de mises en lignes.



Tension d'alimentation : 220 / 240v

Driver et module LED : TRIDONIC

Bornier de raccordement : sans vis

Durée de vie : 72 000 heures L90B10 à 40°C

IRC > 80

UGR : < 19

(Macadam 3)

Garantie : 8 ans

Classe : 1

IP40

Classe photobiologique : RG0

Convient pour : Ecole, petite enfance, bureau etc...

Dimensions : Largeur 50mm - Hauteur 75mm

TROIS VERSIONS DISPONIBLES :

V0 : 864 Lm / mètre - 10W / mètre


V1 : 2462 Lm / mètre - 27W / mètre

V2 : 3213 Lm / mètre - 35W / mètre

Possibilité de gestion intelligente, nous consulter

Individuel ou mise en ligne jusqu'à 30 mètres

SAILLIE





SPECI-Ligne SU 50

SUSPENDU

GARANTIE
8ans

SPECI-Ligne SU 50 est une nouvelle génération de luminaire LED qui peut être installée en suspendu, individuellement ou en ligne.

Structure aluminium avec **plusieurs finitions de peinture** possibles.

Diffuseur opal.

Luminosité et diffusion homogène, sans coupure de flux aux intersections de mises en lignes.



Tension d'alimentation : 220 / 240v

Driver et module LED : TRIDONIC

Bornier de raccordement : sans vis

Durée de vie : 72 000 heures L90B10 à 40°C

IRC > 80

UGR : < 19

(Macadam 3)

Garantie : 8 ans

Classe : 1

IP40

Classe photobiologique : RG0

Convient pour : Ecole, petite enfance, bureau etc...

Dimensions : Largeur 50mm - Hauteur 75mm

TROIS VERSIONS DISPONIBLES :

V0 : 864 Lm / mètre - 10W / mètre


V1 : 2462 Lm / mètre - 27W / mètre

V2 : 3213 Lm / mètre - 35W / mètre

Possibilité de gestion intelligente, nous consulter

Individuel ou mise en ligne jusqu'à 30 mètres

SUSPENDU





SPECI-Ligne ES 50

ENCASTRÉ SANS
COLLERETTE

GARANTIE
8ans

SPECI-Ligne ES 50 est une nouvelle génération de luminaire LED qui peut être encastré (sans collerette), individuellement ou en ligne.

Structure aluminium avec **plusieurs finitions de peinture** possibles.

Diffuseur opal.

Luminosité et diffusion homogène, sans coupure de flux aux intersections de mises en lignes.



Tension d'alimentation : 220 / 240v

Driver et module LED : TRIDONIC

Bornier de raccordement : sans vis

Durée de vie : 72 000 heures L90B10 à 40°C

IRC > 80

UGR : < 19

(Macadam 3)

Garantie : 8 ans

Classe : 1

IP40

Classe photobiologique : RG0

Convient pour : Ecole, petite enfance, bureau etc...

Dimensions : Largeur 50mm - Hauteur 75mm

TROIS VERSIONS DISPONIBLES :

V0 : 864 Lm / mètre - 10W / mètre

V1 : 2462 Lm / mètre - 27W / mètre

V2 : 3213 Lm / mètre - 35W / mètre

Possibilité de gestion intelligente, nous consulter

Individuel ou mise en ligne jusqu'à 30 mètres

ENCASTRÉ SANS
COLLERETTE





SPECI-Ligne EC 50

ENCASTRÉ AVEC
COLLERETTE


GARANTIE
8ans

SPECI-Ligne EC 50 est une nouvelle génération de luminaire LED qui peut être encastré (avec collerette), individuellement ou en ligne.

Structure aluminium avec **plusieurs finitions de peinture** possibles.

Diffuseur opal.

Luminosité et diffusion homogène, sans coupure de flux aux intersections de mises en lignes.



Tension d'alimentation : 220 / 240v

Driver et module LED : TRIDONIC

Bornier de raccordement : sans vis

Durée de vie : 72 000 heures L90B10 à 40°C

IRC > 80

UGR : < 19

(Macadam 3)

Garantie : 8 ans

Classe : 1

IP40

Classe photobiologique : RG0

Convient pour : Ecole, petite enfance, bureau etc...

Dimensions : Largeur 50mm - Hauteur 75mm

TROIS VERSIONS DISPONIBLES :

V0 : 864 Lm / mètre - 10W / mètre


V1 : 2462 Lm / mètre - 27W / mètre

V2 : 3213 Lm / mètre - 35W / mètre

Possibilité de gestion intelligente, nous consulter

Individuel ou mise en ligne jusqu'à 30 mètres

ENCASTRÉ AVEC
COLLERETTE



COMMENT CONFIGURER LA RÉFÉRENCE ?

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE

SU5035203V1NDB

SU50 3520 3 V1 ND B

SUSPENDU - 3520MM - 3000K - 27W/MÈTRE - NON DIMMABLE - BLANC

2, 3, 4, 5, 6 : Pour 2700k, 3000k, 4000k, 5000k ou 6500k

V0, V1 ou V2 : Choix de la puissance

ND : Non dimmable , DA : Pour DALI / Push, SF : Pour Sans fils

N Pour Noir , B Pour Blanc , C Pour une autre couleur

PUISSANCES


Couleur au choix sans coût supplémentaire




3 puissances disponibles pour l'ensemble des références

PUISSANCES	10W / MÈTRE	27W / MÈTRE	35W / MÈTRE
Désignation / Longueur	V0 / Lumens	V1 / Lumens	V2 / Lumens
Linéaire LED / 705 mm	7W / 610 Lm	19W / 1738 Lm	25W / 2265 Lm
Linéaire LED / 1195 mm	11.9W / 1032 Lm	32W / 2945 Lm	42W / 3840 Lm
Linéaire LED / 1475 mm	14.7W / 1274 Lm	40W / 3636 Lm	51W / 4739 Lm
Linéaire LED / 1965 mm	19.6W / 1698 Lm	53W / 4844 Lm	68W / 6314 Lm
Linéaire LED / 2945 mm	29.4W / 2545 Lm	79W / 7259 Lm	103W / 9462 Lm

Nous fabriquons les luminaires sur mesure, donc nous pouvons proposer pratiquement toutes les dimensions à votre convenance, sans coût supplémentaire.



- ▶ Saillie : SA50
- ▶ Suspendu : SU50
- ▶ Encastré sans collerette : ES50



- ▶ Encastré avec collerette : EC50

- ▶ Pour de la mise en ligne, prévoir un embout en début et fin de ligne.
- ▶ Nous fabriquons les luminaires sur mesure, donc nous pouvons proposer pratiquement toutes les dimensions à votre convenance, sans coût supplémentaire.
- ▶ Toutes les couleurs sont possibles, toutefois certains Ral peuvent entrainer un coût supplémentaire.

Accessoires

Référence	Désignation
S50 320	Embout de finition « 1 pcs » pour saillie, suspendu, encastré sans collerette
S50 321	Embout de finition « 1 pcs » pour encastré avec collerette
S50 322	Clips de fixation saillie « 1pcs »
S50 323	Kit filin 2 mètres pour suspension « 1pcs »
S50 324	Accessoire de fixation encastré sans collerette « 1pcs »
S50 325	Accessoire de fixation encastré avec collerette « 1pcs »
S50 326	Accessoire de mise en ligne « 1 pcs »