

DOWNLIGHT EXTRA-PLAT

LYON

Informations techniques

Structure : Aluminium

Couleur : Blanc

Diffuseur : Opale

Puissance : 9W-12W-18W

Efficacité réelle : 80lm /W (4000K)

T° de couleur : Réglable 3000/4000/6000K

Faisceau : 110°

IP20 / IK04

Risque photobiologique : RG0

LED SMD 2835 / IRC : 80

Maintien du flux : L80B20 >40 000H

Classe 2

Driver déporté Lifud AC220-240V 50-60Hz
sans scintillement

Résistance aux fils incandescents : 650°C

Température de fonctionnement : -20°C~45°C

Driver remplaçable par un professionnel

Garantie **5** ans



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	LUMENS	CCT RÉGLABLE SUR LE LUMINAIRE	CCT NON RÉGLABLE SUR LE LUMINAIRE	DIMENSIONS ENCASTREMENT	DIMENSIONS COLLERETTE
220301	9w	700lm	3000/4000/6000K	/	130mm	145mm
220302	9w	700lm	/	3000K	130mm	145mm
220303	12w	950lm	3000/4000/6000K	/	150mm	170mm
220304	12w	950lm	/	3000K	150mm	170mm
220305	18w	1580lm	3000/4000/6000K	/	200mm	220mm
220306	18w	1580lm	/	3000K	200mm	220mm
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION					
220310	Driver DALI/Push pour downlight 9W-12W-18W					