

PLAFONNIER

NODO 1500

Informations techniques

Structure : Métal

Couleurs : Noir ou blanc

Diffuseur : Polycarbonate opale

Puissance : 260W

Flux Lumineux réel : 21180lm (4000K)

Efficacité réelle : 81.5lm /W (4000K)

T° de couleur : 3000K ou 4000K

Faisceau : 120°

IP20 / IK07

UGR <19

Risque photobiologique : RG0

LED SMD 2835 / IRC : 90

Maintien du flux : L80B10 >60 000H

Classe 1

Driver intégré AC220-240V 50-60Hz sans scintillement

Facteur de puissance : 0.9

Température de fonctionnement : -20°C~45°C

Driver remplaçable par un professionnel

Led remplaçable par un professionnel

Garantie 5 ans



COULEUR	RÉFÉRENCE ON/OFF	RÉFÉRENCE DALI	RÉFÉRENCE DÉTECTION	PUISSANCE	LUMENS	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS
Noir	5315-3N	5315-3NDA	5115-3NDET	260W	19847lm	3000K	Ø1500*65mm
Blanc	5315-3B	5315-3BDA	5315-3BDET	260W	19847lm	3000K	Ø1500*65mm
Noir	5315-4N	5315-4NDA	5315-4NDET	260W	21180lm	4000K	Ø1500*65mm
Blanc	5315-4B	5315-4BDA	5315-4BDET	260W	21180lm	4000K	Ø1500*65mm
COULEUR	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION					DIMENSIONS
Noir	810224N	Kit filin 3 mètres pyramidale					L : 3000 Ø180*25mm
Blanc	810224B	Kit filin 3 mètres pyramidale					L : 3000 Ø180*25mm
Noir	810340N	Kit filin 1.5 mètres droit					L : 1500 Ø100*20mm
Blanc	810340B	Kit filin 1.5 mètres droit					L : 1500 Ø100*20mm

