

# LUMINAIRE SUR RAIL

## VERA

### Informations techniques

Structure : Aluminium

Couleurs : Noir ou blanc

Diffuseur : Polycarbonate transparent

Puissance : 35W

Flux Lumineux réel : 3150lm (4000K)

Efficacité réelle : 90lm /W (4000K)

T° de couleur : Réglable 2700/3000/4000K

Faisceau : 60° intégré (accessoires disponibles pour des faisceaux 36° ou 24° à commander séparément)

Orientable : 350° horizontalement, 90° verticalement

IP20 / IK07

UGR <21

Risque photobiologique : RG0

LED COB / IRC : 80

Maintien du flux : L80B10 >50 000H

Classe 1

Driver intégré Philips AC220-240V 50-60Hz sans scintillement

Facteur de puissance : 0.9

Résistance aux fils incandescents : 750°C

Température de fonctionnement : -20°C~35°C

Garantie 5 ans



RÉFÉRENCE	COULEUR	PUISSANCE	LUMENS (4000K)	CCT RÉGLABLE SUR LE LUMINAIRE	FAISCEAU	DIMENSIONS
32231	Blanc	35W	3150lm	2700/3000/4000K	60°	Ø79*160*162mm
35232	Noir	35W	3150lm	3000/4000/5700K	60°	Ø79*160*162mm
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION					
35224	Réflecteur pour un faisceau de 24°					
35236	Réflecteur pour un faisceau de 36°					