

RÉGLETTE ÉTANCHE LED 1200

SELECT-PRO

Informations techniques

Structure : Polycarbonate

Couleur : Blanc

Diffuseur : Polycarbonate Opale

Puissance : 36W

Flux lumineux réel : 4300lm

Efficacité réelle : 120lm /W (4000K)

T° de couleur : Réglable 3000/4000/5700K

Faisceau 120°

IP65 / IK08

Risque photobiologique : RGO

LED SMD 2835 / IRC : 80

Maintien du flux : L80B10 >50 000H

Classe 1

Driver intégré Philips AC220-240V 50-60Hz sans scintillement

Facteur de puissance : 0.9

Température de fonctionnement : -20°C~40°C

Câblage traversant

Garantie : 5 ans



Accessoire de détection de présence



Accessoire de connexion en ligne



Accessoire de connexion en angle



Accessoire de connexion en croix



Accessoire de connexion en T



Installation facilitée grâce à ses embouts clipsables et ses accessoires de fixation sur toute la longueur de la glissière du luminaire



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	LUMENS	CCT RÉGLABLE SUR LE LUMINAIRE	CÂBLAGE	DIMENSIONS
600120	36W	4300lm	3000/4000/5700K	Traversant	1200*59*60mm
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION				
600100	Détecteur de présence				
600101	Accessoire de connexion en ligne				
600102	Accessoire de connexion en angle				
600103	Accessoire de connexion en croix				
600104	Accessoire de connexion en T				